



## **LOCTITE - 2068162 - Sellador de roscas 50ml. Acordeon**

Sellador de roscas de resistencia media, de uso general para uniones paralela/paralela y paralela/cónica. Rellena el espacio entre las piezas roscadas, sella y fija al mismo tiempo.

LOCTITE® 577 está diseñado para fijar y sellar tuberías de metal, así como conexiones metálicas roscadas. Proporciona sellado instantáneo a bajas presiones. No se deforma, ni se contrae y no bloquea el sistema. Presenta excelente resistencia química y térmica. Su naturaleza tixotrópica reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato.

Excelente resistencia química

Sellado instantáneo a baja presión

Adecuado para todo tipo de metales

Sellador de roscas, resistencia media, uso general, para roscas de metal

Evita el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones

Fácil aplicación

Cura en metales activos e inactivos

Registrado en la NSF Categoría P1 n.º 123001

Cuenta con la certificación DVGW y cumple con la norma EN 751-1: Certificación DVGW reg. n.º NG-5146CQ0312



**LOCTITE**  
**577**

THREAD SEALANT / GEWINDDICHTUNG  
ETANCHEITE FILETEE  
TORNFORSAADAFDICHING

IDH 2068106  
STAND



DIY  
EWA Reg. No.  
NS 15402083 LC  
EN 151 1 Class 4



NSF  
Professional Compound  
Thread-Lock 577  
CLASS



32ml / 55g e